

Éléments de correction sujet 06 (2024)

Exercice 1

Partie A

1. attribut : self.itineraire ; méthode : remplir_grille
2.
a = 7 ; b = 4
3.

```
def remplir_grille(self):  
    i, j = 0,  
    self.grille[0][0] = 'S'  
    for direction in self.itineraire:  
        if direction == 'D':  
            j = j + 1  
        elif direction == 'B':  
            i = i + 1  
        self.grille[i][j] = '*'  
    self.grille[self.largeur][self.longueur] = 'E'
```
4.

```
def get_dimensions(self):  
    return (self.longueur, self.largeur)
```
5.

```
def tracer_chemin(self):  
    self.remplir_grille()  
    for l in self.grille:  
        print(l)
```

Partie B

6.

```
def itineraire_aleatoire(m, n):  
    itineraire = ''  
    i, j = 0, 0  
    while i != m and j != n:  
        dir = random.choice(['D', 'B'])  
        itineraire = itineraire + dir  
        if dir == 'D':  
            j = j + 1  
        else :  
            i = i + 1  
    if i == m:  
        itineraire = itineraire + 'D'*(n-j)  
    if j == n:  
        itineraire = itineraire + 'B'*(m-i)  
    return itineraire
```

Partie C

7. Le tableau de dimension 1 x n est un tableau en une dimension. Le chemin est donc une ligne (on peut uniquement aller vers le bas), on a donc $N(1,n) = 1$
8. Quand nous sommes sur la case de coordonnées (m,n), nous venons soit d'en haut (donc de la case de coordonnées (m, n-1), soit de la gauche (donc de la case de coordonnées (m-1, n)). Le nombre de chemins qui permettent d'atteindre la case de coordonnées (m,n) est donc égal au nombre de chemins qui permettent d'atteindre la case de coordonnées (m,n-1) plus le nombre de chemins qui permettent d'atteindre la case de coordonnées (m-1,n).
D'où : $N(m,n) = N(m-1,n) + N(m,n-1)$
9.

```
def nombre_chemins(m, n):  
    if m == 1 or n == 1:  
        return 1  
    else :  
        return nombre_chemins(m-1, n) + nombre_chemins(m, n-1)
```

Exercice 2

1.

```
ls documents  
ou  
cd documents  
ls
```
2. le répertoire multimedia (et tout ce qu'il contient) se trouve désormais dans le répertoire documents
3. La classe Arbre permet de modéliser un arbre binaire (attributs `self.gauche` et `self.droit`). Comme l'arbre de la figure 1 n'est pas un arbre binaire (plus de 2 enfants), il n'est pas possible d'utiliser la classe Arbre pour modéliser l'arbre de la figure 1.
4. Nous avons un parcours de type préfixe.
5. parcours en largeur : home - documents - multimedia - cours - administratif - personnel - images - videos - films

Partie B

6.

```
def est_vide(self):  
    return len(self.fils) == 0
```
7.

```
var_films = Dossier('films', [])  
var_videos = Dossier('videos',[var_films])  
var_images = Dossier('images', [])  
var_multimedia = Dossier('multimedia', [var_videos, var_images])
```

8.

```
def parcours(self):
    print(self.nom)
    for f in self.fils:
        f.parcours()
```

9.

Lors des appels récursifs, on finit toujours par rencontrer un dossier vide (une feuille de l'arbre), ce qui provoque l'arrêt des appels récursifs. Donc la méthode parcours termine.

10.

```
def parcours(self):
    for f in self.fils:
        f.parcours()
    print(self.nom)
```

11.

La commande ls affiche uniquement les descendants directs alors que la méthode parcours affiche aussi les descendants des descendants...

12.

```
def mkdir(self, nom):
    nvx = Dossier(nom, [])
    self.fils.append(nvx)
```

13.

```
def contient(self, nom_dossier):
    file = []
    for d in self.fils:
        if d.nom == nom_dossier:
            return True
        file.append(d)
    while len(file) != 0:
        dossier = file.pop(0)
        for d in dossier.fils:
            if d.nom == nom_dossier:
                return True
            file.append(d)
    return False
```

14.

Il est possible de légèrement modifier le programme de la question 13 : à la place de renvoyer True, on renverrait le nom du dossier parent (self.nom pour la première boucle et dossier.nom pour la 2e boucle)

```
def parent(self, nom_dossier):
    file = []
    for d in self.fils:
        if d.nom == nom_dossier:
            return self.nom
        file.append(d)
    while len(file) != 0:
        dossier = file.pop(0)
        for d in dossier.fils:
            if d.nom == nom_dossier:
                return dossier.nom
            file.append(d)
    return False
```

15. On pourrait ajouter un attribut self.parent qui contiendrait le dossier parent.

Exercice 3

Partie A

1. 11 en base 10 correspond à 1011 en binaire. Le bit de rang 0 (bit de poids faible nous indique que c'est un équipier, le bit de rang 1 nous indique que c'est un chef d'équipe, le bit de rang 2 nous indique que ce n'est pas un chef d'agrès et le bit de rang 3 nous indique que c'est un conducteur. Conclusion : c'est bien un chef d'équipe conducteur.
2. chef d'agrès conducteur : 1111 en binaire ce qui correspond à 15 en décimale
3. 4 en décimale correspond à 100. On aurait donc un chef d'agrès qui ne serait ni chef d'équipe et ni équipier, ce qui est impossible (voir énoncé)
4. En passant à un octet (8 bits), on aurait donc 4 bits supplémentaires, on pourrait donc coder 4 aptitudes supplémentaires.
5. Si on part du principe qu'il faut 10 caractères pour une aptitude et qu'un caractère est codé sur 1 octet, il faut donc 10 octets pour une aptitude et donc 40 octets pour 4 aptitudes. L'utilisation d'un octet pour coder 4 aptitudes nous fait donc "économiser" 39 octets, soit environ 98% d'économie mémoire (si on avait économisé 20 octets on aurait eu une économie de 50%, ici nous avons plus. Le seul choix possible est donc 98%).

Partie B

6. La clé primaire permet de distinguer chaque entrée car elle est unique pour chaque entrée. La clé étrangère permet d'effectuer une jointure entre 2 tables (permet de relier 2 tables entre elles).
7. Cette requête génère une erreur car il n'existe pas d'agrès ayant pour identifiant 1 dans la table agrès.
8. UPDATE intervention
SET heure = '10:44:06'
WHERE jour = '2024-02-15' AND heure = '01:44:06'
- 9.

'Charlot'
'Red'
'Kevin'

10. SELECT nom
FROM personnel
WHERE qualif >= 16 AND actif = 1

11.

Requête A : 2

Requête B : 1

Attention la requête B utilise un alias (utilisation du AS). Cela permet de remplacer dans le reste de la requête moyen par m et agres par a.

12.

```
SELECT DISTINCT(nom)
FROM personnel
JOIN agres ON idchefagres = matricule
WHERE jour = '2024-02-15'
```

13.

```
SELECT DISTINCT(nom)
FROM moyen
JOIN agres ON moyen.idagres = agres.id
JOIN intervention ON moyen.idinter = intervention.id
JOIN personnel ON agres.idchefagres = personnel.id
WHERE intervention.jour = '2024-06-11'
```